

电气安装线缆

RV

CCC A111033 浙江兆龙互连科技股份有限公司 60227 IEC 02(RV) 1.5mm² 450/750V ****m

产品应用

此产品适用于电气设备控制连接及机械设备内部连接线、适用于配电柜、电子线传输。



技术参数

— 温度范围

60227 IEC 02 (RV) -15°C ~70°C

60227 IEC 06 (RV) -15°C ~70°C

60227 IEC 08 (RV-90) -15°C ~90°C

— 测试电压

60227 IEC 02 (RV) 2500/5min (AC)

60227 IEC 06 (RV) 2000/5min (AC)

60227 IEC 08 (RV-90) 2000/5min (AC)

— 绝缘电阻 (70℃)

(见下表)

— 额定电压

60227 IEC 02 (RV) 450/750V

60227 IEC 06 (RV) 300/500V

60227 IEC 08 (RV-90) 300/500V

— 参考标准

GB/T5023.3, IEC60227-3

电缆结构

导体: 精细裸铜绞合导体, 符合 IEC 60228/VDE 0295 5 类导体标准

绝缘: PVC

绝缘颜色: 黑色, 其他颜色可选

特点

通过中国国家强制性产品认证

阻燃满足 IEC60332-1 要求

具有很好的柔韧性

高质量, 经久耐用

产品编码	产品规格 (mm ²)	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)	绝缘电阻 (MΩ.km)
60227 IEC 06(RV) 300/500V					
ZL5502001	0.5	2.1	4.4	9.0	0.013
ZL5502074	0.75	2.3	6.6	12.0	0.011
ZL5502075	1.0	2.5	8.9	14.8	0.01
60227 IEC 02(RV) 450/750V					
ZL5502076	1.5	3.0	13.5	21	0.010
ZL5502077	2.5	3.6	22.1	33	0.009
ZL5502078	4	4.2	36.3	50	0.007
ZL5502079	6	4.8	54.4	71	0.006
ZL5502080	10	6.1	92.2	119	0.0056
ZL5502081	16	7.2	145.2	178	0.0046
ZL5502082	25	8.8	225.8	275	0.0044
ZL5502083	35	10.0	321.4	380	0.0038
ZL5502084	50	11.7	436.6	516	0.0037
ZL5502085	70	13.5	630.0	727	0.0032
ZL5502086	95	15.8	864.0	995	0.0032
ZL5502087	120	17.2	1080.0	1227	0.0029
ZL5502088	150	19.2	1368.0	1552	0.0029

电气安装线缆

产品编码	产品规格 (mm²)	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)	绝缘电阻 (MΩ.km)
ZL5502089	185	21.5	1682.9	1912	0.0029
ZL5502090	240	24.4	2194.1	2484	0.0028
60227 IEC 08(RV-90) 300/500V					
ZL5502091	0.5	2.1	4.7	9.1	0.013
ZL5502092	0.75	2.3	7.1	12.1	0.012
ZL5502093	1.0	2.5	9.4	15.0	0.010
ZL5502094	1.5	3.0	13.8	21.6	0.009
ZL5502095	2.5	3.6	22.5	33.6	0.009