

电气安装线缆

RVVY



CCC A111033 浙江兆龙互连科技股份有限公司 60227 IEC 75(RVVY) 2X0.75mm² 300/500V ****m

产品应用
此产品适用于电气设备控制连接。适用于机床设备、成套设备安装，为固定安装铺设或偶尔移动。适合油污环境。



- 技术参数**
- 温度范围
60227 IEC 75 (RVVY) -15℃ ~70℃
 - 测试电压
2000/5min (AC)
 - 绝缘电阻 (70℃)
(见下表)
 - 额定电压
300/500V
 - 最小弯曲半径
固定应用：
6D (D= 电缆直径)
偶尔移动：
15D (D= 电缆直径)
 - 参考标准
GB/T5023.7
IEC60227-7

电缆结构
导体：精细裸铜绞合导体，符合 IEC 60228/VDE 0295 5 类导体标准
绝缘：PVC
绝缘颜色：符合 GB/T5023
护套：PVC
颜色：黑色

特点
通过中国国家强制性产品认证
阻燃满足 IEC60332-1 要求
具有很好的柔韧性
具有很好的耐油性
高质量，经久耐用

产品编码	产品规格 (mm²)	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)	绝缘电阻 (MΩ.km)
ZL5502052	2x0.5	5.7	9.4	37.0	0.013
ZL5502053	2x0.75	6.3	14.1	47.1	0.011
ZL5502054	2X1.0	6.7	18.8	56.5	0.010
ZL5502055	2x1.5	7.7	27.5	73.5	0.010
ZL5502056	2x2.5	9.1	45.0	108.4	0.009
ZL5502177	3x0.5	6.0	14.1	47.2	0.013
ZL5502178	3x0.75	6.7	21.2	60.8	0.011
ZL5502179	3X1.0	7.1	28.2	73.2	0.010
ZL5502180	3x1.5	8.4	41.3	101.0	0.010
ZL5502181	3x2.5	9.9	67.5	149.4	0.009
ZL5502182	4x0.5	6.8	18.8	61.5	0.013
ZL5502183	4x0.75	7.3	28.2	75.2	0.011
ZL5502184	4X1.0	7.7	37.6	90.7	0.010
ZL5502185	4x1.5	9.1	55.1	125.8	0.010
ZL5502186	4x2.5	11.0	90.0	192.6	0.009
ZL5502187	5x0.5	7.3	23.5	72.6	0.013
ZL5502188	5x0.75	8.1	35.3	93.3	0.011
ZL5502189	5X1.0	8.7	47.0	112.8	0.010

电气安装线缆

产品编码	产品规格 (mm²)	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)	绝缘电阻 (MΩ.km)
ZL5502190	5x1.5	10.2	68.9	156.1	0.010
ZL5502191	5x2.5	12.0	112.5	231.7	0.009
ZL5502192	7x0.5	8.6	32.9	98.2	0.013
ZL5502193	7x0.75	9.2	49.4	125.7	0.011
ZL5502194	7X1.0	9.5	65.8	151.0	0.010
ZL5502195	7x1.5	11.3	96.4	214.3	0.010
ZL5502196	7x2.5	13.9	157.4	318.7	0.009
ZL5502197	12x0.5	11.0	56.4	162.7	0.013
ZL5502198	12x0.75	11.9	84.6	202.9	0.011
ZL5502199	12X1.0	12.8	112.8	248.5	0.010
ZL5502200	12x1.5	15.0	165.2	346.2	0.010
ZL5502201	12x2.5	18.0	269.9	524.2	0.009
ZL5502202	18x0.5	13.0	84.6	233.3	0.013
ZL5502203	18x0.75	14.3	126.9	299.4	0.011
ZL5502204	18X1.0	15.2	169.2	359.0	0.010
ZL5502205	18x1.5	17.9	247.9	508.6	0.010
ZL5502206	18x2.5	21.7	404.8	779.3	0.009
ZL5502207	36x0.5	17.8	169.2	447.2	0.013
ZL5502208	36x0.75	19.5	253.8	573.2	0.011
ZL5502209	36X1.0	21.0	338.4	700.7	0.010
ZL5502210	36x1.5	24.9	495.7	999.3	0.010
ZL5502211	36x2.5	29.9	809.7	1518.4	0.009
ZL5502212	48x0.5	20.7	225.6	592.6	0.013
ZL5502213	48x0.75	22.6	338.4	758.5	0.011
ZL5502214	48X1.0	24.3	451.2	926.3	0.010
ZL5502215	48x1.5	28.7	660.9	1316.8	0.010
ZL5502216	48x2.5	34.3	1079.5	1984.2	0.009
ZL5502217	60x0.5	22.7	282.0	727.8	0.013
ZL5502218	60x0.75	25.0	423.0	944.0	0.011
ZL5502219	60X1.0	26.8	564.0	1151.4	0.010
ZL5502220	60x1.5	31.6	826.2	1632.7	0.010
ZL5502221	60x2.5	37.4	1349.4	2426.2	0.009