

LONGTRONIC™

LONGTRONIC™ ETHERNET CAT5e CMP



ZHAOLONG LONGTRONIC™ ETHERNET CAT5E CMP F/UTP 4PR 24AWG ****m YY/MM/DD

产品应用

作为高速数据电缆应用于云计算中心、大型数据机房、医院、图书馆、高层楼宇的综合布线系统。特别适用于有高阻燃要求的场所。也可应用于工业环境。



技术参数

- 温度范围
PVC: -20℃ ~70℃
- 测试电压
1000V/min (DC)
- 特性阻抗
100±15Ω
- 绝缘电阻
≥5GΩ.km
- 最小弯曲半径
固定应用：
8D (D= 电缆直径)
- 参考标准
IEC61156-5, ANSI/TIA-568-C.2
EN50173&ISO/IEC11801

电缆结构

导体: 实心裸铜导体
绝缘: FEP
U/UTP: 无屏蔽
F/UTP: 铝箔总屏蔽
护套: 高阻燃 PVC
颜色: 灰色

特点

超高的阻燃性, 满足 CMP
布线时可以不走电缆管, 敞开式布线
节省布线空间和时间
信号传输频率可达 100MHz

| 产品编码 | 产品规格 | 护套 | 标称外径 (mm) | 铜重约 (kg/km) | 电缆重量约 (kg/km) |
|-----------|-------------------|-----|-----------|-------------|---------------|
| ZL5202015 | U/UTP 4X2X24AWG/1 | PVC | 4.7 | 14.5 | 34.0 |
| ZL5202016 | F/UTP 4X2X24AWG/1 | PVC | 5.8 | 16.8 | 49.2 |