

高温电缆

LONGHEAT™ SC 105 PVC



ZHAOLONG LONGHEAT™ SC 105 PVC 10AWG E324007ULAWM 1015 105 C 600V VW-1 cULAWM I A/B 105 C 600V FT1 ****m YY/MM/DD

产品应用
此产品适用于电气设备控制连接及机械设备内部连接线、适用于配电柜、电子线传输。特别适合在高温环境下的安装。



- 技术参数
- 温度范围
-20℃ ~105℃
 - 测试电压
2000V/min (AC)
 - 绝缘电阻 (20℃)
≥20MΩ.km
 - 额定电压
600V
 - 最小弯曲半径
固定应用：4D (D= 电缆直径)
 - 技术认证
UL AWM 1015

电缆结构
导体：精细裸铜绞合导体，符合 IEC 60228/VDE 0295 5 类导体标准
绝缘：PVC
绝缘颜色：黑色（其他颜色可选）

特点
阻燃性满足 VW-1/FT1 要求
具有很好的柔韧性
具有较小的弯曲半径
具有很好的耐温性

产品编码	产品规格	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)
ZL5607001	20AWG	2.6	4.9	11.5
ZL5607002	18AWG	2.8	7.4	15.0
ZL5607003	16AWG	3.1	12.0	20.8
ZL5607004	14AWG	3.5	18.9	29.7
ZL5607005	12AWG	4.0	31.3	44.2
ZL5607006	10AWG	4.6	47.7	63.3
ZL5607007	8AWG	6.6	76.7	109.8
ZL5607008	6AWG	8.5	122.7	178.8
ZL5607009	4AWG	9.8	194.2	262.5