

汽车数据通信电缆

LongCar 174

产品应用

LongCar 174 同轴电缆适用于 Fakra 连接器，应用于汽车内部天线、雷达、倒车影像等信号数据传输系统。

技术参数

—特性阻抗

50±3Ω

—导体直流电阻 (20°C)

裸铜: 140Ω/km Max.

合金铜: 180Ω/km Max.

铜包钢: 330Ω/km Max.

—绝缘电阻

≥ 100MΩ*Km

电缆结构

导体: 裸铜、合金铜绞合导体

绝缘: PE、PP

屏蔽: 镀锡铜编织 或 铝箔 + 镀锡铜编织

护套: PVC

颜色: 黑色



产品编码	导体平方数 (mm ²)	导体材料	绝缘材料	护套材料	导体外径 (mm)	绝缘外径 (mm)	护套外径 (mm)	温度范围 (°C)
ZL5610022	0.14	裸铜	PE	PVC	0.48	1.52	2.8	-40~ + 85
ZL5610013	0.14	裸铜	PP	PVC	0.48	1.52	2.8	-40~ + 105
ZL5610023	0.14	合金铜	PP	PVC	0.48	1.52	2.8	-40~ + 105
ZL5610024	0.14	铜包钢	PP	PVC	0.48	1.52	2.8	-40~ + 105