机柜配件

物理参数

工作温度	- 10 °C ～ 60 °C
存储温度	- 40 °C ～ 70 °C
相对湿度	10 % ～ 90 %

产品型号	产品描述	包装规格
ZPDU-8	横装 PDU 10A 入 10A 万用口出	条
ZPDU-12	竖装 PDU 10A 入 10A 万用口出	条
ZPDU16-8	横装 PDU 16A 入 10A 万用口出	条
ZPDU16-12	竖装 PDU 16A 入 10A 万用口出	条
ZPDU32-12	竖装 PDU 32A 入 10A 万用口出	条
ZGDTB-350	托盘 (483*350*43) 用于 600 深以下机柜	块
ZGDTB-550	托盘 (483*550*43) 用于 800 深机柜	块
ZGDTB-650	托盘 (483*650*43) 用于 1000/1100 深机柜	块
ZGDTB-750	托盘 (483*750*43) 用于 1200 深机柜	块
ZKM1U	1U 盲板 卡扣式机柜横装	个
ZKM2U	2U 盲板 卡扣式机柜横装	个
ZBJEFAN-2	2 口 风机 (483*170*44)	个
ZBJEFAN-4	4 口 风机 (483*330*44)	个
ZFJEFAN-4	4 口 风机 (330*350*52)	个
ZFJEFAN-6	6 口 风机 (560*350*52)	个