

非标准机柜



特点
采用高级弹压式锁设计，用户使用起来更简洁。
前玻璃后网孔门设计，能够方便用户观察设备的运行状态。
前后两件焊接式主框架及顶盖、底板组装而成，不但安装灵活快速，而且可以实现散装发货，从而满足现场狭窄机房安装环境。
众多的交换机、路由器在机柜内得到充分的空间舒展，众多的线缆可以从机柜顶部、底部的进出孔进出，使您的布线更简洁、方便，性价比极强，为节省机房建设的预算是最理想的机柜选择。

参考标准
符合 GB/T 3047.2-92、YD/T 2319

材料

架体	SPCC 优质冷轧钢板
厚度	立柱 2.2mm，框架 \ 前后门 1.4mm，侧门 1.2mm
表面处理	脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑

物理参数

工作温度	- 20℃ ～ 60℃
存储温度	- 40℃ ～ 70℃
相对湿度	10 % ～ 90 %

产品型号	产品描述	包装规格
ZBJG6622UB	22U 玻璃门机柜 600*600*1200 mm	台
ZBJG6627UB	27U 玻璃门机柜 600*600*1388 mm	台
ZBJG6632UB	32U 玻璃门机柜 600*600*1610 mm	台