

## 挂壁式机柜



### 特点

主体框架由2个焊接式框架、顶盖、底板组装而成,设计简单。用于存储路由器、配线架等小型网络设备,适合在家庭、办公室等场所使用。

### 参考标准

符合 GB/T 3047.2-92、YD/T 2319

### 材料

架体	SPCC 优质冷轧钢板
厚度	立柱 1.7mm, 框架 \ 侧门 1.0mm
表面处理	脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑

### 物理参数

工作温度	- 20 °C ~ 60 °C
存储温度	- 40 °C ~ 70 °C
相对湿度	10 % ~ 90 %

产品型号	产品描述	包装规格
ZGJG6406	6U 玻璃门墙柜 600*450*370 mm	台
ZGJG6506	6U 玻璃门墙柜 600*500*370 mm	台
ZGJG6606	6U 玻璃门墙柜 600*600*370 mm	台
ZGJG6409	9U 玻璃门墙柜 600*450*500 mm	台
ZGJG6509	9U 玻璃门墙柜 600*500*500 mm	台
ZGJG6609	9U 玻璃门墙柜 600*600*500 mm	台
ZGJG6412	12U 玻璃门墙柜 600*450*635 mm	台
ZGJG6512	12U 玻璃门墙柜 600*500*635 mm	台
ZGJG6612	12U 玻璃门墙柜 600*600*635 mm	台