

产品简介

光纤终端盒采用优质冷轧钢板，静电喷涂，美观且坚固耐用。可选 4 口，8 口和 12 口配置。兼容 LC,SC 类型适配器。可通过更换适配器面板以兼容 FC,ST 类型适配器。

应用

光纤熔接配线管理

参考标准

ISO/IEC 11801-1、ANSI/TIA-568.0、YD/T 778



产品结构

材质	SPCC
塑料件	ABS(UL 94-V0)
尺寸	260×133×38 mm
颜色	米灰色

环境性能

工作温度	-20 ~ +60 °C
存储温度	-40 ~ +70 °C
相对湿度	10% ~ 90%

订购信息

产品型号	产品描述	包装规格
ZO1BOX4SLO	4 口光纤终端盒，LC/SC 通用，含熔纤盘	20pcs/盒
ZO1BOX8SLO	8 口光纤终端盒，LC/SC 通用，含熔纤盘	20pcs/盒
ZO1BOX12SLO	12 口光纤终端盒，LC/SC 通用，含熔纤盘	20pcs/盒
ZO1BOX4SFO	4 口光纤终端盒，ST/FC 通用，含熔纤盘	20pcs/盒
ZO1BOX8SFO	8 口光纤终端盒，ST/FC 通用，含熔纤盘	20pcs/盒
ZO1BOX12SFO	12 口光纤终端盒，ST/FC 通用，含熔纤盘	20pcs/盒

