

产品简介

光纤配线架采用优质冷轧钢板，黑色静电喷涂，美观且性能牢固。1U 高度采用 4 空位设计，兼容 4 组 24 芯 LC(12 芯 SC,6 芯 FC, 6 芯 ST) 模组独立安装。也兼容兆龙 HK 型 MPO 光纤模块盒安装，用于光纤预端接产品方案。3U 光纤配线架采用 12 空位设计，兼容光纤适配器模组和 HK 型 MPO 光纤模块盒。

应用

光纤熔接配线管理，光纤预端接配线管理

参考标准

ISO/IEC 11801-1、ANSI/TIA-568.0、YD/T 778



产品结构

材质	SPCC
塑料件	ABS(UL 94-V0)
尺寸	1U: 482.6×336.5×44.4mm
	3U: 482.6×336.5×133.2mm
颜色	黑色
理线器	自带前置理线器

环境性能

工作温度	-20 ~ +60 °C
存储温度	-40 ~ +70 °C
相对湿度	10% ~ 90%

订购信息

产品型号	产品描述	包装规格
ZM1HK-E	1U 19" 光纤配线架，抽屉式，4 空位，空架	5PC/箱
ZM3HK-E	3U 19" 光纤配线架，固定式，12 空位，空架	1PC/箱

