

产品简介

PCB 采用优化补偿设计方案，更高余量指标；
免工具端接，方便快捷；
外壳 360°全屏蔽，保障产品的屏蔽性能；
采用环保材料，符合 REACH 和 RoHS 要求。



参考标准

IEC 60603-7

物理参数

PIN 针	磷青铜，50u"镀金
IDC 簧片	磷青铜，镀镍+镀锡
塑料件	PC，阻燃符合 UL 94V-0
金属壳	锌合金
PCB	FR-4
接口类型	RJ45
颜色	银色+黑色
插拔寿命	≥ 2500 次
端接寿命 IDC	≥ 250 次
工作温度	-10 °C ~ 60 °C
储存温度	-40 °C ~ 70 °C
相对湿度	10%~90%
端接线序	T568A/T568B
端接线规	22~24AWG
插拔保持力	50N
插拔力	≤20N
尺寸 (mm)	58.3*14*19.5
包装方式	1 个/包装袋+50 个/内盒+500 个/外箱
包装尺寸 (cm)	52.7*25*33

电气参数

接触电阻	≤20 mΩ
绝缘电阻	≥ 500 MΩ
耐压	1000 VDC
输入输出直流电阻	≤ 100 mΩ

产品选型



型号	产品描述
ZPLUG-S8	8 类屏蔽现场端接模块化 RJ45 水晶头（免工具）

