

产品简介

支持 10GBase-t 应用;
PCB 采用优化补偿设计方案, 更高余量指标;
免工具端接, 拉杆设计, 方便快捷;
外壳 360°全屏蔽, 保障产品的屏蔽性能;
采用环保材料, 符合 REACH 和 RoHS 要求。



参考标准

IEC 60603-7

物理参数

PIN 针	磷青铜, 50u"镀金
IDC 簧片	磷青铜, 镀镍+镀锡
塑料件	PC, 阻燃符合 UL 94V-0
金属壳	锌合金
PCB	FR-4
接口类型	RJ45
颜色	银色+黑色
插拔寿命	≥ 2500 次
端接寿命 IDC	≥ 250 次
工作温度	-10 °C ~ 60 °C
储存温度	-40 °C ~ 70 °C
相对湿度	10%~90%
端接线序	T568A/T568B
端接线规	23~26AWG
插拔保持力	50N
插拔力	≤20N
尺寸 (mm)	62.8*13.9*17.0
包装方式	1 个/包装袋+50 个/内盒+500 个/外箱
包装尺寸 (cm)	52.7*25*33

电气参数

接触电阻	≤20 mΩ
绝缘电阻	≥ 500 MΩ
耐压	1000 VDC
输入输出直流电阻	≤ 100 mΩ



产品选型

型号	产品描述
ZPLUG-S6AT	6A 类屏蔽模块化 RJ45 水晶头（免工具） 带拉杆

